


VOLET COULISSANT PVC


Les volets coulissants en PVC seront constitués de la façon suivante :

LIEU DE PROVENANCE : Entreprise Ondulam modèle LJ (Anceaumeville 76)

CADRE constitué de profilés tubulaires en PVC multichambre de section 71x34mm d'épaisseur. Assemblage en coupe d'onglet sur 4 cotés par soudure à chaud et assemblage de la traverse intermédiaire en coupe droite (finition à l'ancienne) par une pièce mécanique rivetée.

REPLISSAGE

 **PERSIENNÉ** composé de lames tubulaires en pvc extrudé (section 70x16 trapézoïdale) séparées par des inserts en pvc clipés en feuillure.

 **PLEIN** aspect « lisse » ou « faux persienné » composé de lames tubulaires clipées entre-elles et formant un panneau rigide monté en feuillure.

FINITION : Teinté masse blanc, beige, gris, bleu, vert et filmé Chêne Doré.

ACCESSOIRES : aucun accessoire n'est composé de matériau susceptible de s'oxyder, toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium, la visserie en acier inox, les rails sont en galva pour une meilleure tenue. Il est possible d'ajouter un cache PVC, un bandeau aluminium anodisé ou un bandeau aluminium avec un RAL identique au vantail.